



PROPIEDADES

- **Resina de Unión Tecwool®** está desarrollado en base acuosa:
 - Riesgos de incendio nulo. No es inflamable.
 - Ausencia de efectos tóxicos o dermatíticos.
 - No es necesario sistemas de recuperación del disolvente.
 - Facilidad de manejo y aplicación.
- **Resina de Unión Tecwool®** está basado en un polímero especialmente desarrollado para aumentar el anclaje de morteros y hormigones sobre superficies de difícil adherencia.
- **Resina de Unión Tecwool®** posee una excelente adherencia sobre una gran variedad de substratos como mortero, fibrocemento, polietileno expandido, ladrillos, madera, metales, etc.
 - Resistente a la humedad.
 - Puede usarse sobre superficies húmedas.
 - Puede usarse a partir de 0 °C.
 - Pega incluso después de varios días desde su aplicación.

DESCRIPCIÓN

Resina de Unión Tecwool® se emplea como puente de unión entre los morteros **Tecwool®** y los diferentes soportes de aplicación que por sus características así lo requieran.

APLICACIONES

- Puente de unión de morteros y mortero **Tecwool®** en techos.
- Puente de adherencia de mortero **Tecwool®** sobre superficies de porexpan.
- Puente de unión de mortero **Tecwool®** sobre superficies metálicas con poca adherencia.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia de suciedades, polvo, óxido, eflorescencias, restos de desencofrantes, etc.

1º Aplicar el producto por pulverización o mediante brocha o rodillo sobre la superficie sobre la que se quiere aumentar la adherencia.

2º Colocar el mortero o mortero **Tecwool®** desde 15 minutos hasta 10 días después de aplicar el adhesivo.

PRECAUCIONES

- El producto no requiere medidas especiales para su manejo.
- Evítese el contacto con los ojos.
- Almacenar a temperatura ambiente (+5 °C a +35 °C) y alejado de la luz solar.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	emulsión blanca lechosa
PH	9,0 +/- 0,50
Densidad (kg/lit)	1,010+/- 0,010
Solubilidad en agua	total
Cloruros	exento
Rendimiento	10-15 m ² /lit

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 30 litros.

NORMATIVA

R.D. 255/2003, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

SEGURIDAD Y SALUD

En el manejo de **Resina de Unión Tecwool®**, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se recomienda la protección de las manos con guantes de protección.
- Se recomienda la protección de los ojos con gafas de cierre herméticas.
- Respetar las medidas de trabajo usuales.
- Evite el contacto con el cuerpo y los ojos. En caso de contacto lavar con abundante agua.
- Después de usar, lavar las manos con abundante agua.

Para más indicaciones consultar la ficha de seguridad del producto.

ALMACENAJE

Conservar en lugar seco y bien ventilado.