



DESCRIPTION

Le **Couvre Luminaire Plat Tecsel®** est un matériau intumescent très compressible qui étend pour former un matériau résistant et stable.

TESTS

- F68962/208217
- IF 10042
- IF 10047
- RF 08071
- 311120
- TE 94667
- 311120/35 99 FR
- 318524

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Pendant la manipulation du **Cubre Luminarias Tecsel®**, il faut tenir compte des considérations suivantes:

- Il est recommandé de se protéger les mains avec des gants de protection.
- Se protéger les yeux en portant des lunettes à fermeture hermétiques.

STOCKAGE

Stocker dans un lieu sec et aéré..

Pour de plus amples informations, consultez la fiche de sécurité du produit..

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET AVANTAGES

- Il permet au plafond de résister aux incendies, en évitant et en retardant la propagation du feu.
- Méthode de fixation simple au dessus ou en dessous du plafond, il peut être monté en traversant l'ossature du plafond en diagonale, ou en le pliant et en le passant dans les ouvertures étroites.
- Il fournit un isolement thermique et acoustique.
- Poids léger, seulement 1.5 - 2.5 kg.
- Pas besoin de vis, de perceuse ou autre outil, c'est une économie d'argent.
- Disponible en taille 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm afin de couvrir différents espaces. Pour d'autres tailles, veuillez nous consulter.
- Restaure et maintient l'intégrité des plafonds résistants de 30 à 60 minutes selon le classement incendie.
- Économique.





APPLICATION

Le **Couvre Luminaire Plat Tecsel®** a été développé pour fournir une protection maximale aux plafonds dont les panneaux coupe feu d'origine ont été remplacés par des accessoires d'éclairage. La protection fournie est prête à être emboîtée et ne demande aucun montage. En cas d'incendie, la protection évite que le feu pénètre dans le plafond.





La protection fournit un isolement supplémentaire au plafond, lui évitant le risque d'ignition par accumulation de poussière. Une fois la protection emboîtée, le couvre luminaire peut être installé normalement. La protection ne nécessite aucun entretien et elle est facile à démonter.

Les **Couvre Luminaires Plats Tecsel®** sont principalement utilisés dans les immeubles publics et commerciaux. Les plafonds sont sujets à la norme de protection contre les incendies et la plupart d'entre eux doivent figurer dans les classements incendie. Lorsqu'un panneau de plafond est remplacé par un éclairage encastré, l'intégrité du toit et sa résistance au feu sont réduites de manière significative.

Pour éviter cela, **mercortecresa®**, dans la lignée de ses développements de solutions de protection passive contre les incendies, a conçu le **Couvre Luminaire Plat Tecsel®** à utiliser pour des plafonds qui résistent de 30 à 60 minutes au feu selon le classement incendie.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sa conception permet de couvrir un grand nombre de tailles entre 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm d'une hauteur allant jusqu'à 135 mm de la base au point de contact avec le plafond.



- 1** Perforer les trous correspondants dans la protection afin que les câbles passent dans ceux-ci. Note: Les câbles doivent passer de manière juste et égale.
- 2** Passer le couvre luminaire en diagonale dans l'ouverture ou le plier si l'espace est trop étroit.
- 3** S'assurer que les rainures de la protection sont bien situées sur l'ossature du plafond et que la protection est bien alignée avec les panneaux du plafond.
- 4** Passer les câbles dans les trous perforés et emboîter l'appareil d'éclairage. Les transformateurs doivent être placés hors de la protection.